

Propojovací přístavní silový kabel

www.victronenergy.com



Propojovací přístavní silový kabel

- CE certifikovaný
- Vodotěsný kabel i zástrčka IP 67
- Vodotěsná plastická zástrčka i konektor
- Indikace síťového napětí LED diodou
- Ochranný kryt na konektoru
- Přístavní silová zásuvka z nerez oceli



Shore Power Organiser Bag



Přístavní silová zásuvka nerez ocel 3-pólová



	SHP302501500	SHP302502500	SHP304001500	SHP306002500
Jmenovitý proud (A)	16A	16A	25A	32A
Jmenovité napětí (VAC)	250	250	250	250
Typ plastické zástrčky	Moulded IEC 60309 2p+E	Moulded IEC 60309 2p+E	Moulded IEC 60309 2p+E	Moulded IEC 60309 2p+E
Barva zástrčky	modrá	modrá	modrá	modrá
Typ plastického konektoru	IEC 60309, 3-pólový	IEC 60309, 3-pólový	IEC 60309 3-pólový	IEC 60309 3-pólový
Barva konektoru	černá / žlutá	černá / žlutá	černá / žlutá	černá / žlutá
LED dioda a ochranný kryt na konektoru	ano	ano	ano	ano
Typ kabelu	H07BQ-F 3x 2,50mm ²	H07BQ-F 3x 2,50mm ²	H07BQ-F 3x 4,00mm ²	H07BQ-F 3x 6,00mm ²
Barva kabelu	žlutá	žlutá	žlutá	žlutá
Délka kabelu (m)	15	25	15	25
Průřez kabelu (mm ²)	1,50	2,50	4,00	6,00
Hmotnost (kg)	2.66	4.3	4	10.5
CE Certifikace	ano	ano	ano	ano

Vybavení na zvláštní objednávku

SILOVÁ ZÁSUVKA	SHP301602000	SHP303202000	SHP301603000
Jmen. proud (A)	16	32	16
Jmen. napětí (V)	250	250	250
Normy	IEC 60309, 2p+E	IEC 60309, 2p+E	IEC 60309, 2p+E
Kryt	Odlitek 316 nerez ocel	Odlitek 316 nerez ocel	Glass filled PA6
Plug body	PA6	PA6	PA6
Kontakty /kolíky/	Niklovaná mosaz	Niklovaná mosaz	Niklovaná mosaz
Hmotnost (kg)	0,34	0,65	0,23
Vodotěsnost	IP 56	IP 56	IP 56
CE Certifikace	ano	ano	ano



Adapter Cord



Adapter Cord



Splitter Cord



Adapter Cord



Adapter Cord